

Bertsch - Festverglasungen

T0 Verglasungen ohne Beanspruchung:

Klassifizierung nach DIN / EN

Funktion : Ohne

Richtlinien

Baurichtmaße Breite unbegrenzt
Höhe unbegrenzt
Ab 3500 mm sind pro Glasfeld Pfostenverstärkungen erforderlich.

Glaswände

Rahmen Massivholz
Kanten sichtbar Massivholz oder furniert.
Oberfläche Furnierte Oberflächen und Massivholzrahmen werden mit transparenter Lackierung geliefert.
Bei den Oberflächen roh erfolgt keine Vorbehandlung.
Grundformat 40 / 68 mm Kanten leicht gerundet.
Glas ≙ siehe jeweilige Spalte
Glasleisten 15 / 30 mm Kanten leicht gerundet, sichtbar geschraubt.
Versand Rahmen, Glasleisten und Glas werden lose geliefert.

Kombination Festverglasung mit T0 Türelementen

Festverglasungen können mit allen Bertsch T 0 Türen kombiniert werden.
Falz Türelemente werden Standard mit Normfalz geliefert.
Türstärke 42 mm
Glasleisten Bei Türen mit Lichtausschnitt sind die Glasleisten nicht flächenbündig.
Bänder Kombinierte Glaselemente werden immer mit 3-D Bändern geliefert (Aufpreis berücksichtigen).

Preisberechnung Kombination Festverglasung mit T0 Türelementen

Festverglasungsfläche minus Türelement m² gleich Berechnungsgröße für Glaselement.
Plus Türelement (≙ Siehe Preisliste Türen)
Plus Nebenleistungen
Mindestberechnungsfläche 0,5m²

weitere Ausführungen siehe Register Zusatzleistungen T 30 / RS / T 90

bitte erfragen Sie den aktuellen Stand der geprüften Varianten