

Bertsch – глухое остекление

Остекление T0 без специальных требований:

Классификация согласно нормам DIN / EN

Функция: отсутствует

Рекомендации

Размеры: Ширина без ограничений
Высота без ограничений
При превышении высоты 3500 мм на каждое стекольное полотно требуется усиление импостов.

Стекланные стены

Рама: Массив дерева
Массив дерева или облицованное шпоном
Торец полотна: дерево
Облицованная шпоном поверхность и рама из массива дерева поставляются с прозрачной ультрафиолетовой лакировкой.
Поверхность: Предварительная обработка необработанной поверхности не проводится.
Основной размер: 40 / 68 мм, края слегка закруглены.
Стекло → см. соответствующий раздел
Штапики: 15 / 30 мм, края слегка закруглены, открыто закреплены болтами.
Доставка: Рама, штапики и стекло поставляются в разобранном виде.

Использование стекла с дверьми T0

Глухое остекление может применяться на всех дверях T0 производства компании Bertsch.
Фальц: Дверное полотно обычно поставляется со стандартным фальцем.
Толщина двери: 42 мм
Штапики: Штапики на дверях с остеклением устанавливаются не заподлицо.
Петли: Комбинированные стеклянные двери всегда поставляются с петлями, регулируемые в 3-х плоскостях (обратить внимание на наценку).

Расчет стоимости стекла и двери T0

Площадь глухого остекления минус дверь m^2 = размер стоимости стекла.
Плюс дверь (→ см. стоимость дверей)
Плюс дополнительные работы
Минимальная площадь при расчетах 0,5 m^2

Иное исполнение смотри в разделе дополнительные работы T 30 / RS / T 90

¹просьба запрашивать текущее состояние проверенного варианта