

## **BERTSCH – дверное полотно с защитным экраном СЭ 1,0 мм** **одностворчатое дверное полотно с защитным экраном**

### Классификация согласно норме DIN 18101

Функция:	Климатическая нагрузка	Категория 2 согласно норме DIN EN 12219 <sup>1</sup> для климатических испытаний в соответствии с нормой DIN EN 1121
	Звукоизоляция	До этого климатического класса II согласно нормам DIN EN 79 отсутствует
	Свинцовый эквивалент	1,0 Pb → для более высоких показателей свинцового эквивалента смотри раздел Дополнительные работы, страница 14.3.9

### Дверное полотно

Рама:	Трехсторонний каркас из бука / древесины хвойных пород, минимальная ширина 75 мм, сверху ~ 40 мм.
Торец полотна:	Четырехсторонний каркас из массива дерева, прозрачно лакированный бук.
Поверхность:	Облицованная шпоном поверхность с прозрачной ультрафиолетовой лакировкой. Лакировка необработанной твердой ДВП и грунтовочной пленки не производится.
Внутренняя полость полотна:	Трубчатая древесно-стружечная плита
Облицовочный слой:	Древесно-волоконная плита высокой плотности 4 мм
Толщина двери:	~ 43 мм
Фальц:	Трехсторонний фальц (стандартное исполнение) 13 / 25,5 мм, нижний край нефальцованный. По желанию возможно исполнение полностью без фальца.
Замок:	Фрезеровка под замок заказчика.
Петли:	Фрезеровка под петли заказчика.
Вес:	30,0 кг / м <sup>2</sup>
Свинец:	2 x 0,5 мм, установлен

**Иное исполнение смотри в разделе дополнительные работы Т 0**

<sup>1</sup>просьба запрашивать текущее состояние проверенного варианта