

BERTSCH – двусоставная деревянная дверная коробка для двери с остекленной фрамугой

двусоставная деревянная дверная коробка для одностворчатой двери с остекленной фрамугой

Дверная коробка согласно норме DIN 68706-2

Тип:	Деревянная дверная коробка, подготовленная для усового соединения и состоящая из 2-х частей.
Материал:	Специальная древесно-стружечная плита толщиной ~ 15 мм.
Уплотнение:	Трехстороннее уплотнение, цвет: белый, бежевый, коричневый, серый или черный, поставляется в незакрепленном виде.
Ширина наличника:	60 / 75 мм
Кромка под штукатурку:	15 мм
Фальц:	Для стандартного фальца дверного полотна 13 / 25,5 мм или для нефальцованного дверного полотна.
Опорные элементы петель:	2 опорных элемента петель V 3611, установлены.
петель:	→ Рекомендация: дверные петли, регулируемые в 3-х направлениях, см. дополнительные работы T 0
Поверхность:	Облицованная шпоном поверхность с прозрачной ультрафиолетовой лакировкой. Лакировка необработанной твердой ДВП и грунтовочной пленки не производится.
Импосты:	поставляется в разобранном виде.
Штапики:	штапики для крепления стекла 6 мм на месте проведения монтажных работ, поставляются в разобранном виде.
Ответная планка замка:	Никель / серебристый
Декоративный шов из алюминия:	→ смотри Дополнительные работы, страница 16.3.13 и далее.

Иное исполнение смотри в разделе дополнительные работы T 0