

ARPOLD – Дверное полотно из цельной ДСП – без фальца для алюминиевой дверной коробки TUT

одностворчатое дверное полотно из древесно-стружечной плиты

Классификация согласно норме DIN 18101

Функция:	Климатическая нагрузка	Категория 2 согласно норме DIN EN 12219 ¹ для климатических испытаний в согласно норме DIN EN 1121
	Звукоизоляция	До этого климатический класс II согласно норме DIN EN 79 отсутствует

Дверное полотно

Рама:	Трехсторонний каркас из бука / древесины хвойных пород, минимальная ширина 75 мм, сверху ~ 40 мм.
Торец полотна:	Четырехсторонний каркас из массива дерева, прозрачно лакированный бук.
Поверхность:	Облицованная шпоном поверхность с прозрачной ультрафиолетовой лакировкой. Лакировка необработанной твердой ДВП и грунтовочной пленки не производится.
Внутренняя полость полотна:	Древесно-стружечная плита
Облицовочный слой:	Древесноволокнистая плита высокой плотности 4 мм
Толщина двери:	~ 45 мм
Фальц:	Четырехстороннее исполнение без фальца.
Замок:	Фрезеровка под замок заказчика.
Петли:	Фрезеровка под петли заказчика.
Вес:	26 кг / м ²
Дополнение:	Стандартные петли и замок включены в стоимость дверной коробки.

Иное исполнение смотри в разделе дополнительные работы Т 0

¹просьба запрашивать текущее состояние проверенного варианта